

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: **POV0012018ED**

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.března 2011,
a nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č.574/2014,
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Ch.FI.F/P.Sc.Z.W

Zamýšlené použití:

Spojovací materiál - vrut pro dřevěné nosné konstrukce

Společnost/výrobce

EASY DRIVE s.r.o.

9.května 346, 533 72 Moravany, CZ

IČ 26209497

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 21541

Zastoupený: Ing.Miroslavem Slonkem - jednatelem



tímto deklaruje na svou zodpovědnost, že výše uvedený výrobek

určený dále normy

		3,5	4,0	4,5	5,0	6,0			
Průměr přes závit d(mm)									
Vnitřní průměr závitu - min. d1(mm)		2,0	2,3	2,6	2,9	3,5			
Průměr hlavy - max. dh(mm)		7,0	8,0	9,0	10,0	12,0			
Celková délka vrutu s celým záv. l(mm)	od	12	12	12	20	40			
	do	60	60	60	60	60			
Celková délka vrutu s částeč.záv. l(mm)	od	30	35	40	40	70			
	do	60	80	90	120	200			
		délka závitové části pro částečný závit lz(mm)							
l	30 mm	18							
l	35 mm	21	21						

3,5	2 226	3 294	17,80	12,72	26,77	3,79	2,84	2,17	1
4,0	4 003	5 924	17,26	12,59	25,10	5,37	3,68	3,49	1
4,5	4 104	6 073	17,09	12,64	23,72	6,69	2,26	4,29	1 + 2
5,0	6 896	10 204	17,70	12,74	19,80	8,98	2,96	6,29	1 + 2
6,0	13 840	20 480	16,01	12,34	22,04	13,51	3,73	12,13	1 + 2
Charakteristická hustota dřeva pk (kg/m ³)			400	400		450			
Trvanlivost(antikoroziční ochrana):			Zinkochromát žlutý, bílý, černý tl.min. 3µm						



a je tedy v souladu s ustanovením bodu 1.4(b) **Systém 3** přílohy V nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění podle protokolů a certifikátu čísel:

Průměr d (mm)	Protokol o posouzení vlastností stavebních výrobků č.	Protokol o zkoušce č.	Certifikát č.	Ze dne	Oznám. subjekt č.	Harmonizovaná norma
2,5						
3,0						
3,5	1015-CPR-30-11489/1	30-11489/1	E-30-20518-2018	26.11.2018	1015	EN 14592:2008+A1:2012
4,0	1015-CPR-30-11489/2	30-11489/2	E-30-20519-2018	26.11.2018	1015	EN 14592:2008+A1:2012
4,5	1015-CPR-30-11489/3	30-11489/3	E-30-20520-2018	26.11.2018	1015	EN 14592:2008+A1:2012
5,0	1015-CPR-30-11489/4	30-11489/4	E-30-20521-2018	26.11.2018	1015	EN 14592:2008+A1:2012
6,0	1015-CPR-30-11489/5	30-11489/5	E-30-20522-2018	26.11.2018	1015	EN 14592:2008+A1:2012

vydaných odštěpným závodem 2SÚ s.ú.Jablonec nad Nisou a Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

v těchto možných modifikacích:

Hlava: Plochá zapuštěná
Závit: Celý a částečný
Drážka: Uniquadrex(SQ+PH), SQ, PH, PZ, Torx(6-Lobe), Slot a případně další
Materiál: Uhlíková ocel tvrzená
Povrchová ochrana: Zinkochromát - žlutý zinek, bílý zinek, černý zinek a jiné druhy zinkochromátu

V Moravanech dne: 26.11.2018

EASY DRIVE s.r.o., 9.května 346, 533 72, Moravany, IČ26209497
Ing.Miroslav Slonek - jednatel společnosti

② **EASY DRIVE** s.r.o.
9. května 346, 533 72 Moravany
IČO 26209497, DIČ CZ26209497
tel.: 466 951 884, fax.: 466 951 421
mob.: 603 167 276, 603 167 277, 605 281 073
e-mail: easydrive@easydrive.cz



.....